


VISTA - POSTO DE TRABALHO DIRETOR / GERENTE EXECUTIVO DG 2.0

DESENHOS SEM ESCALA  
COTAS EM MILÍMETROS



ARMÁRIO LATERAL

CORPO DO ARMÁRIO, FRENTE DAS GAVETAS E PORTAS - EXECUTADOS EM MDF 18mm REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO - REF: M848 MOLDAU (FÓRMICA) OU SIMILAR. BORDAS E TOPOS REVESTIDOS EM FITA DE PVC 1mm OU ABS NA MESMA COR DO LAMINADO.

SUPERFÍCIE DE TRABALHO

SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM MDF 25mm, REVESTIDO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO POSTFORMING REF.: M848 MOLDAU DA FÓRMICA OU SIMILAR EM AMBAS AS FACES. O TOPO FRONTAL DEVERÁ SER FRESADO CONFORME DETALHE ESPECÍFICO (PRANCHA 06). BORDAS E TOPOS REVESTIDOS EM FITA DE PVC 1mm NO MESMO PADRÃO. O LAMINADO DEVE SER APLICADO MANTENDO LINHAS PREDOMINANTES HORIZONTAIS.

MOLDURA (PÓRTICO)

MOLDURA (PÓRTICO) - EXECUTADO COM COMPOSIÇÃO DE 02 CHAPAS DE MDF DE 25 mm OU GRADE SARAFIADA COM REQUADRO EM TARUGOS DE MDF FORRADOS EM CHAPA DE MDF DE 9mm FINALIZANDO 50mm, REVESTIDO (AMBAS AS FACES) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (AP) REF. PP15 PRETO (MC MARCATTO) PERTECH OU PRETO L121 (RU RÚSTICO) FÓRMICA OU SIMILAR.. TOPOS REVESTIDOS EM FITA DE BORDO EM PVC OU ABS 1,0mm NA MESMA COR DO LAMINADO.

SAPATAS NIVELADORAS

SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS METÁLICAS, REF. GECELE 605/31.

APOIO VERTICAL

APOIO VERTICAL - EXECUTADO COM A COMPOSIÇÃO DE 02 CHAPAS DE MDF DE 25 mm OU GRADE SARAFIADA COM REQUADRO EM TARUGOS DE MDF FORRADOS EM CHAPA DE MDF DE 9mm FINALIZANDO 50mm, ESPESURA FINAL, REVESTIDO (AMBAS AS FACES) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (AP) REF. PP15 PRETO (MC MARCATTO) PERTECH OU PRETO L121 (RU RÚSTICO) FÓRMICA OU SIMILAR. TOPOS REVESTIDOS EM FITA DE BORDO EM PVC OU ABS 1,0mm NA MESMA COR DO LAMINADO.

CORREDIÇA

TRILHOS TELESCÓPICOS DE ABERTURA TOTAL CAPACIDADE 45 kg REF. COMERCIAL CORREDIÇA TELESCÓPIA DE ESFERAS TT 45 DA FGV TÉCNICA NACIONAL OU SIMILAR.

DOBRADIÇA

DOBRADIÇA 107° BLUM OU DOBRADIÇA IMPERMAT 110° HETTICH.

FECHADURA PARA GAVETA E PORTAS

FECHADURA CILÍNDRICA, EMBUTIDA, COM UMA ABA PARA GAVETEIRO E PORTAS COM CHAVE ESCAMOTEÁVEL E ACABAMENTO NIQUELADO - REF: 6042.3288.35 DA MARCA SOPRANO (PREVER FECHAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS E ABERTURA DE 01 POR VEZ).

TRAVESSA DE APOIO

TRAVESSA DE APOIO METÁLICA TUBULAR 35x25X1345mm (LxHxC) e=1,5mm ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ DE ALTA MICRAGEM TEXTURIZADA COR PRETO.

SAIA EM POLICARBONATO

SAIA EM POLICARBONATO COMPACTO REF. XL10, FABRICANTE DAY BRASIL - ESP. 8mm SERIGRAFADO FOSCO TIPO JATEADO OU METACRILATO COM ARESTAS LAPIDADAS, FIXADA EM SUPORTE FENDA CONVENCIONAL CROMADO E PARAFUSOS EM LATÃO, PADRÃO REF.: 01.22.317, GLASS VETRO OU SIMILAR.

COMPARTIMENTO PARA CPU

COMPARTIMENTO PARA CPU EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ DE ALTA MICRAGEM TEXTURIZADA COR GRAFITE REF. CROMÁTICA PANTONE 432C, CHAPA TIPO GABINETE "L" APARAFUSADO INTERNAMENTE À PORTA. RODÍZIOS REF. SQ50 GEL, DA SQUADRONI OU SIMILARES.

GAVETAS E PRATELEIRAS

CORPO DAS GAVETAS E PRATELEIRAS EM MDF 15mm, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - REF.: EUCAPRINT BP ARENATO TEKA FIRENZE EUCATEX OU SIMILAR. BORDAS E TOPOS REVESTIDOS EM FITA DE PVC 1mm OU ABS NA MESMA COR DO LAMINADO.

CAIXA DE TOMADAS

CAIXA DE TOMADAS 136x209mm COM MOLDURA EM ALUMÍNIO DA MARCA ROLL-FOR OU QTMOV DUTOTEC OU SIMILAR, COM FECHO TIPO TOQUE. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ DE ALTA MICRAGEM TEXTURIZADA COR PRETO. NO INTERIOR DO GABINETE PORTA CPU DEVERÁ SER PREVISTO FURAÇÃO PASSA-FIO NA BASE, DUTO EM ALUMÍNIO COM SEPTO (CANALETA 25 mm), TAMPA E CAIXA DE TOMADAS COM 02 PONTOS ELÉTRICOS E 02 LÓGICOS PARA CONEXÃO DA CPU.

MOBILIÁRIO DIREÇÃO GERAL POSTO DE TRABALHO DIRETOR / GERENTE EXECUTIVO DG 2.0

Autoria do Projeto: DINOP/DISAE

Desenvolvimento: SDF ARQ. ENG. E COM. LTDA  
CREA: 8195RF-GO

04/08

BANCO DO BRASIL - DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES

Escala: INDICADA  
DATA: MAIO/2012  
VERSÃO: 04