

PERSPECTIVAS - POSTO DE TRABALHO DIRETOR / GERENTE EXECUTIVO

DESENHOS SEM ESCALA
COTAS EM MILÍMETROS

SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM MDF 25mm, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO - REF: M848 MOLDAU (FÓRMICA) OU SIMILAR. EXECUTAR RAIOS MÍNIMO DE 2,5mm (FRESA) NA ARESTA INFERIOR DA BORDA DO TAMPO, PARA CONTORNO DO LAMINADO. BORDAS E TOPOS REVESTIDOS EM FITA BORDO DE PVC 1mm OU ABS NA MESMA COR DO LAMINADO. O LAMINADO DEVE SER APLICADO MANTENDO LINHAS PREDOMINANTES HORIZONTAIS.

APOIO VERTICAL - EXECUTADO COM A COMPOSIÇÃO DE 02 CHAPAS DE MDF DE 25 mm OU GRADE SARAFIADA COM REQUADRO EM TARUGOS DE MDF FORRADOS EM CHAPA DE MDF DE 9mm FINALIZANDO 50mm, ESPESSURA FINAL, REVESTIDO (AMBAS AS FACES) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (AP) REF. PP15 PRETO (MC MARCATTO) PERTECH OU PRETO L121 (RU RÚSTICO) FÓRMICA OU SIMILAR.. TOPOS REVESTIDOS EM FITA DE BORDO EM PVC OU ABS 1,0mm NA MESMA COR DO LAMINADO.

FRENTES DAS PORTAS E GAVETAS EM MDF 18mm, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO - REF: M848 MOLDAU (FÓRMICA) OU SIMILAR. BORDAS E TOPOS REVESTIDOS EM FITA DE PVC 1mm OU ABS NA MESMA COR DO LAMINADO. CAVA PARA ABERTURA DAS PORTAS E GAVETAS (VER DET. ESPECÍFICO).

PERSPECTIVA 01

MOLDURA (PÓRTICO) - EXECUTADO COM COMPOSIÇÃO DE 02 CHAPAS DE MDF DE 25 mm OU GRADE SARAFIADA COM REQUADRO EM TARUGOS DE MDF FORRADOS EM CHAPA DE MDF DE 9mm FINALIZANDO 50mm, REVESTIDO (AMBAS AS FACES) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (AP) REF. PP15 PRETO (MC MARCATTO) PERTECH OU PRETO L121 (RU RÚSTICO) FÓRMICA OU SIMILAR. TOPOS REVESTIDOS EM FITA DE BORDO EM PVC OU ABS 1,0mm NA MESMA COR DO LAMINADO.

CORPO DAS GAVETAS E PRATELEIRAS EM MDF 15mm, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - REF.: EUCAPRINT BP ARENATO TEKA FIRENZE EUCATEX OU SIMILAR. BORDAS E TOPOS REVESTIDOS EM FITA DE PVC 1mm OU ABS NA MESMA COR DO LAMINADO.

MOLDURA (PÓRTICO) - EXECUTADO COM COMPOSIÇÃO DE 02 CHAPAS DE MDF DE 25 mm OU GRADE SARAFIADA COM REQUADRO EM TARUGOS DE MDF FORRADOS EM CHAPA DE MDF DE 9mm FINALIZANDO 50mm, REVESTIDO (AMBAS AS FACES) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (AP) REF. PP15 PRETO PERTECH (NT NATURALE) OU SIMILAR. TOPOS REVESTIDOS EM FITA DE BORDO EM PVC OU ABS 1,0mm NA MESMA COR DO LAMINADO.

CAIXA DE TOMADAS 136x209mm COM MOLDURA EM ALUMÍNIO DA MARCA ROLL-FOR OU QTMV DUTOTEC OU SIMILAR, COM FECHO TIPO TOQUE. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ DE ALTA MICRAGEM TEXTURIZADA COR PRETO.

SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM MDF 25mm, REVESTIDO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO POSTFORMING REF.: M848 MOLDAU DA FÓRMICA OU SIMILAR EM AMBAS AS FACES. O TOPO FRONTAL DEVERÁ SER FRESADO CONFORME DETALHE ESPECÍFICO (PRANCHA 06). BORDAS E TOPOS REVESTIDOS EM FITA DE PVC 1mm NO MESMO PADRÃO. O LAMINADO DEVE SER APLICADO MANTENDO LINHAS PREDOMINANTES HORIZONTAIS.

CHAPA METÁLICA DE APOIO DO TAMPO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ DE ALTA MICRAGEM TEXTURIZADA COR PRETO.

FUNDO DO ARMÁRIO EM MDF 9mm, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO - REF: M848 MOLDAU (FÓRMICA) OU SIMILAR. BORDAS E TOPOS REVESTIDOS EM FITA DE PVC 1mm OU ABS NA MESMA COR DO LAMINADO.

APOIO VERTICAL - EXECUTADO COM A COMPOSIÇÃO DE 02 CHAPAS DE MDF DE 25 mm OU GRADE SARAFIADA COM REQUADRO EM TARUGOS DE MDF FORRADOS EM CHAPA DE MDF DE 9mm FINALIZANDO 50mm, ESPESSURA FINAL, REVESTIDO (AMBAS AS FACES) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (AP) REF. PP15 PRETO (MC MARCATTO) PERTECH OU PRETO L121 (RU RÚSTICO) FÓRMICA OU SIMILAR. TOPOS REVESTIDOS EM FITA DE BORDO EM PVC OU ABS 1,0mm NA MESMA COR DO LAMINADO.

SAIA EM POLICARBONATO COMPACTO REF. XL10, FABRICANTE DAY BRASIL - ESP. 8mm SERIGRAFADO FOSCO TIPO JATEADO OU METACRILATO COM ARESTAS LAPIDADAS. FIXADA EM SUPORTE FENDA CONVENCIONAL CROMADO E PARAFUSOS EM LATÃO, PADRÃO REF.: 01.22.317, GLASS VETRO OU SIMILAR.

PERSPECTIVA 02

MOBILIÁRIO DIREÇÃO GERAL

POSTO DE TRABALHO DIRETOR / GERENTE EXECUTIVO

Autoria do Projeto: DINOP/DISAE

Desenvolvimento: SDF ARQ. ENG. E COM. LTDA
CREA: 8195/Rf-GO

03/08

BANCO DO BRASIL - DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES

Escala: INDICADA
DATA: MAIO/2012
VERSÃO: 04